



Fiche Conseil Perles

Pour le travail des perles, il faut être très patient et minutieux. Voici quelques conseils pour vous aider à mieux vous organiser :

Répartissez vos perles par formes et par couleurs et rangez-les soigneusement dans des boîtes de rangement ou des tubes transparents. Elles seront ainsi facilement identifiables.


Avant chaque réalisation, choisissez le modèle et les couleurs dont vous vous servirez. Ouvrez les boîtes ou les tubes de perles utiles à votre fabrication; prenez des fermoirs si la fabrication en demande; rangez les autres perles dans une boîte.

Si vous voulez être sûr que les noeuds faits avec du fil de nylon, à la fin des ouvrages ne vont pas se desserrer, vous pouvez appliquer sur les noeuds, quelques gouttes de colle liquide ou de vernis à ongle (transparent, de préférence !).

Pour finir les bijoux : Au lieu de faire un noeud, enfiler à la fin de votre réalisation une perle écraser (voir ci-dessous), puis passez le brin de fil dans la boucle du fermoir. Repassez votre fil dans la perle à écraser dans le sens inverse, puis, à l'aide d'une pince plate, écrasez bien fort votre perle. Vérifiez qu'elle tient alors assez solidement les deux brins de fil, puis coupez le bout qui dépasse. Cette technique donne un rendu bien plus propre qu'avec des noeuds !

la technique de base



Prenez, par exemple, 3 perles et du fil de nylon ou de cuivre. Puis enfiler ces perles sur le fil, et placez les au milieu.



ATTENTION : le fil servira pour l'objet tout entier. Il faut donc prendre un fil assez long (Voir la longueur du fil pour chaque objet).

Prenez dans vos mains ce que vous venez de faire, puis faites une autre ligne de 3 perles sur le fil droit. Faites rentrer le fil gauche dans les dernières perles installées (voir dessins).

Tirez et serrez bien fort (attention, le fil de cuivre est fragile). Normalement, avec du fil de nylon, les deux lignes de perles se superposeront; sinon faites-le de vous-même. Avec du fil de cuivre, les objets devront pour la plupart être plat.



Répétez pour chaque ligne les opérations 2 et 3.
C'est seulement pour la première ligne qu'il faut faire l'opération 1.

